



## GAMME PRODUTTIVE

### TONDI LAMINATI UNI EN 10060-04



D	37	38	40	42	43	44	45	47	48	50	52
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	53	55	57	58	60	62	63	65	68	70	73
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	75	78	80	83	85	88	90	93	95	98	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	105	110	115	118	120	125	130	135	140	145	150
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	160	170									
	•	•									

Tutte le misure intermedie a richiesta


**Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale:**

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

**Qualità su richiesta:**

Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

### BILLETTE LAMINATE PER LAVORAZIONI MECCANICHE E STAMPAGGIO UNI EN 10031-03



L	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	95	100	110	120	130	140	160				
	•	•	•	•	•	•	•				

Tutte le misure intermedie a richiesta

**Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale:**

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

**Qualità su richiesta:**

Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

### QUADRI LAMINATI UNI EN 10059-04



L	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	85	90	95	100	105	110	120	130	140
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	150	160							
	•	•							

Tutte le misure intermedie a richiesta

**Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale:**

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

**Qualità su richiesta:**

Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

### QUADRI DA TRAFILA



L	42	47	52	57	62	67	72	77	82
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	87	92	97	102	112	122			
	•	•	•	•	•	•			

Tutte le misure intermedie a richiesta


**Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale:**

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

**Qualità su richiesta:**

Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

### PIATTI LAMINATI UNI EN 10058-04



L\S	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	105	110	120	140
70							•									
80	•	•	•	•	•		•	•								
90	•	•	•	•	•		•	•	•							
100	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•		
110	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•			
120	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•
130	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		
140	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	
150	•	•	•	•	•		•	•		•		•		•	•	
160										•	•	•		•	•	
170										•	•	•		•	•	•
180										•	•	•		•	•	•

Tutte le misure intermedie a richiesta

**Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale:**

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

**Qualità su richiesta:**


Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

◊ **Piatti da TRAFILA su richiesta**

## PROFILI SPECIALI

### RALLE

Qualità disponibile a magazzino in qualità C45 ( UNI EN 10083-1-2)



Ralla/ Tipo	a	b	c	d
A	33	65	70	20
B	36	66	98	20
C	36	94	98	22
D	33	81	71	19

### ESAGONI DA TRAFILA



C	42	47	52	57	62	67	72	82
	•	•	•	•	•	•	•	•
C	92	102						
	•	•						

### ALTRI PROFILI SPECIALI A DISEGNO SU RICHIESTA

#### Qualità sempre disponibili in lunghezza commerciale

S235JR-J0, S275JR-J0, S355JR-J0-J2 , C45

#### Qualità su richiesta

Acciai legati, Alta velocità al Piombo, Alta velocità allo Zolfo

#### Stati di fornitura

- Rullatura per tondi da mm 40 a 170 mm
- Raddrizzatura per quadri, piatti e billette
- Sabbiatura a richiesta
- Controllo circograph per tondi a richiesta
- Bisellatura

#### Su produzione lunghezze comprese tra 4,000 e 12,000 mm

## LAVORAZIONI A FREDDO

### ◊ TRAFILATI DA ROLOLO

- Tondi da 5 a 40 mm,
- Esagoni da 10 a 32 mm,
- Quadri da 10 a 32 mm
- in lunghezze commerciali o fisse.
- Tolleranza standard h9, h10, h11

### ◊ PELATI

- da 18 a 110 mm
- fornitura su produzione in lunghezze commerciali o fisse
- Tolleranza standard h9, h10, h11

### ◊ SGROSSATI E RETTIFICATI

- da 8 a 160 mm
- Disponibilità a magazzino: qualità C45 da 20 a 110 mm in lunghezza commerciale
- Tolleranza standard h6 e h7